

絶大なご信頼をいただく宮村式製茶機械

# インバータ蒸機

おいしいお茶の  
きめ手

VI・VII・MAX-Vの3タイプ

## Vシリーズ



※写真はVI 12-1000K  
(胴上下装置寸動型)

### 機種ごとの 特徴

- ◆SKD-V I : SKD-Sの後継機種。  
若蒸から深蒸までバランスよく使用できます。
- ◆SKD-V II : SKD・SKD-SNの後継機種。  
深蒸しにより安定感を求めました。
- ◆MAX-V : MAX-Sの後継機種。攪拌高速回転仕様です。

小型機から大型機までニーズに合わせて選べる豊富なラインナップ！  
7-200K～15-1800Kをご用意しています。  
また、15型以上の蒸機についてはお問い合わせください。

処理量に合わせた  
機種選択

ご注意 ●仕様・デザイン等は改良のため、予告なく変更する場合があります。  
●印刷や紙の特性上、製品の写真は実際の色と異なる場合があります。

Ver.1.411

●製品に関する詳細につきましては、下記までお気軽にお問い合わせ下さい。



株式会社 宮村鐵工所

〒428-0037 静岡県島田市菊川168番地


TEL(0547)46-3000代 FAX(0547)46-3003

- 販売店 -

絶大なご信頼をいただく宮村式製茶機械

# インバーター蒸機 Vシリーズ

より良い蒸しと使いやすさにこだわって  
細部にわたり改良しました!!



●保温性の高い二重構造で、蒸し露を軽減し、芯から蒸し上げます。



●胴受コロは取付方法を変更し、耐久性の向上を図りました。



●機関部のカバーは取り外しが簡単なバッチン錠式を採用。メンテナンスがより便利に。



●新設計の機関部は、よりコンパクトになりました。頭下扉開閉が簡単に、掃除も楽々。



●制御盤には銅・攪拌回転数が分かり易いデジタル表示を採用。変速はボリュームつまみ式、攪拌回転は変速範囲が広く微調整可能です。



●出口カバーは、蒸気がスムーズに排気する新設計に。



●新攪拌軸の羽根には、表面硬化処理を施し、耐久性がアップ! ジョイント部に樹脂カラーを採用し、着脱が容易になりました。



●金網の清掃に便利なブラシ型の洗浄装置をオプションで装備できます。製品の『色・味・香り・水色UP』に効果抜群! 既存の蒸機にも後付け可能です。



●本機装備品として脱着式腹巻をご用意。オプションにより、ステン内巻付金網に変更可能。別売の腹巻を付け足すこともできます。茶期・蒸度のニーズに対応してご用意します。ご相談ください。



各種オプションで  
お客様のニーズにこたえます



●SKD-V I・SKD-V IIの7~11型には、胴上下無段階ハンドル手廻型を、SKD-V I・SKD-V IIの12~15型とMAX-Vには、寸動型を標準装備。細かな蒸度の調整が可能です。オプション装備で自動型にもできます。

Ver.1411

主要寸法  
および  
仕様

型		胴上下	幅	高さ	全長	芯・芯	動力[kw]
7 - 200K	150短	手廻	680	900	2,100	1,320	1.5・0.4・(0.2)
7 - 250K	標準	手廻			2,250	1,470	
7 - 300K	150長	手廻			2,400	1,620	
8 - 300K	150短	手廻	680	900	2,360	1,570	2.2・0.4・(0.2)
8 - 350K	標準	手廻			2,510	1,720	
8 - 400K	150長	手廻			2,660	1,870	
9 - 450K	標準	手廻	815	1,050	2,805	1,950	3.7・0.4・(0.2)
9 - 550K	150長	手廻			2,955	2,100	
9 - 600K	300長	手廻			3,105	2,250	
10 - 700K	標準	手廻	875	1,050	2,990	2,150	3.7・0.4・(0.2)
10 - 750K	150長	手廻			3,140	2,300	
10 - 800K	300長	手廻			3,290	2,450	
11 - 850K	標準	手廻	875	1,200	3,230	2,300	3.7・0.4・(0.2)
11 - 950K	150長	手廻			3,380	2,450	
11 - 1000K	300長	手廻			3,530	2,600	
12 - 1100K	標準	寸動	940	1,200	3,380	2,440	5.5・0.4・0.4
12 - 1200K	150長	寸動			3,530	2,590	
12 - 1250K	300長	寸動			3,680	2,740	
13 - 1300K	標準	寸動	1,075	1,500	3,665	2,600	5.5・0.75・0.4
13 - 1400K	150長	寸動			3,815	2,750	
13 - 1500K	300長	寸動			3,965	2,900	
14 - 1500K	標準	寸動	1,075	1,500	3,845	2,750	7.5・0.75・0.75
14 - 1600K	150長	寸動			3,995	2,900	
14 - 1700K	300長	寸動			4,145	3,050	
15 - 1800K	標準	寸動	1,205	1,500	4,000	2,900	7.5・0.75・0.75

(mm)