

絶大なご信頼をいただく宮村式製茶機械

インバータ蒸機

SKD-V I ・ SKD-V II



※写真はV I 12-1000K
(胴上下装置電動式)

機種ごとの 特徴

- ◆SKD-V I : SKD-Sの後継機種。
若蒸から深蒸までバランスよく使用できます。
- ◆SKD-V II : SKD・SKD-SNの後継機種。
深蒸に特化した蒸機です。

小型機から大型機までニーズに合わせて選べる豊富なラインナップ！
7-200K～15-1800Kをご用意しています。
※15型以上の蒸機についてはお問い合わせ下さい

処理量に合わせた
機種選択



●印刷や紙の特性上、製品の写像是実際の色と異なる場合があります。 ●仕様・デザイン等は改良の為、予告なく変更する場合があります。

●製品に関する詳細につきましては、下記までお気軽にお問い合わせ下さい。

株式会社 宮村鐵五郎

〒428-0037 静岡県島田市菊川 168 番地
TEL (0547) 46-3000(代) FAX (0547) 46-3003


- 販売店 -

インバータ蒸機

SKD-V I ・ SKD-V II



●保温性の高い二重釜構造で、蒸し露を軽減し、芯から蒸し上げます。



●胴受コロは取付方法を変更し、耐久性の向上を図りました。



●機関部のカバーは取り外しが簡単なパッチン錠式を採用。メンテナンスがより便利に。



●新設計の機関部は、よりコンパクトになりました。頭下扉開閉が簡単に、掃除も楽々。




●制御盤には胴・攪拌回転数が分かり易いデジタル表示を採用。変速はボリュームつまみ式、攪拌回転は変速範囲が広く微調整可能です。



●出口カバーは、蒸気がスムーズに排気する新設計に。



●新攪拌軸の羽根には、表面硬化処理を施し、耐久性がアップ！ジョイント部に樹脂カラーを採用し、着脱が容易になりました。



●金網の清掃に便利なブラシ型の洗浄装置をオプションで装備できます。製品の『色・味・香り・水色UP』に効果抜群！既存の蒸機にも後付け可能です。



●本機装備品として脱着式腹巻をご用意。オプションにより、ステン内巻付金網に変更可能。別売の腹巻を付け足すこともできます。茶期・蒸度のニーズに対応してご用意します。ご相談ください。



**各種オプションで
お客様のニーズにこたえます**



写真左：手廻式
写真右：電動式

●SKD-V I ・SKD-V II の7～11型には、胴上下無段階手廻式を、12～15型には、電動式を標準装備。細かな蒸度の調整が可能です。オプションで自動型にも変更可能です。

【仕様】

SKD-V I ・ SKD-V II 共通

(mm)

型	胴上下	幅	高さ	全長	芯・芯	動力 [kw]
7-200K	150短 手廻式	680	900	2100	1320	1.5 ・ 0.4 ・ (0.2)
7-250K	標準 手廻式			2250	1470	
7-300K	150長 手廻式			2400	1620	
8-300K	150短 手廻式	680	900	2360	1570	2.2 ・ 0.4 ・ (0.2)
8-350K	標準 手廻式			2510	1720	
8-400K	150長 手廻式			2660	1870	
9-400K	150短 手廻式	815	1050	2655	1800	3.7 ・ 0.4 ・ (0.2)
9-450K	標準 手廻式			2805	1950	
9-550K	150長 手廻式			2955	2100	
9-600K	300長 手廻式	875	1050	3105	2250	3.7 ・ 0.4 ・ (0.2)
10-700K	標準 手廻式			2990	2150	
10-750K	150長 手廻式			3140	2300	
10-800K	300長 手廻式	875	1200	3290	2450	3.7 ・ 0.4 ・ (0.2)
11-850K	標準 手廻式			3230	2300	
11-950K	150長 手廻式			3380	2450	
11-1000K	300長 手廻式	940	1200	3530	2600	3.7 ・ 0.4 ・ (0.4)
12-1100K	標準 電動式			3380	2440	
12-1200K	150長 電動式			3530	2590	
12-1250K	300長 電動式	1075	1500	3680	2740	5.5 ・ 0.4 ・ 0.4
13-1300K	標準 電動式			3665	2600	
13-1400K	150長 電動式			3815	2750	
13-1500K	300長 電動式	1075	1500	3965	2900	5.5 ・ 0.75 ・ 0.4
14-1500K	標準 電動式			3845	2750	
14-1600K	150長 電動式			3995	2900	
14-1700K	300長 電動式	1205	1500	4145	3050	7.5 ・ 0.75 ・ 0.75
15-1800K	標準 電動式			4000	2900	